




Tout nous incite à trouser



Liste du stock 102
RM Heer
Lochbleche AG

● = Livraison du stock
▲ = Livrable environ en 2 semaines

RM Liste du stock 102

Dimensions: 1000x2000 mm

Trou rond en rangées décalées

Image de trou & Dimension (mm)	Rangées des trous (mm)	Passage (%)	Tôles perforées en acier doux										Tôles perforées en zingué sendzimir									
			Epaisseur mm										Epaisseur mm									
			0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0
R 0,5	T 1,09	19,10%		▲																		
R 0,75	T 1,5	22,70%				▲																
R 1	T 2	22,70%		▲		●		●						▲				▲				
R 1,2	T 2,5	20,90%						▲														
R 1,25	T 2,4	24,60%						▲														
R 1,5	T 2,5	32,65%						●		●												
R 1,5	T 2,6	30,19%				▲		▲							▲		▲					
R 1,5	T 3	22,68%						▲		▲												
R 2	T 3	40,31%				●		●		▲	▲											
R 2	T 3,5	29,62%		▲		▲		●		●	●				▲		▲		▲	▲		
R 2	T 4	22,68%						▲		▲	▲											
R 2,5	T 3,5	46,28%						▲		▲	▲											
R 2,5	T 4	35,43%						▲		▲	▲											
R 3	T 4	51,02%		▲				●		▲	▲	▲										
R 3	T 5	32,65%		▲		▲		●		●	●	●		▲		●		●		●	▲	
R 3	T 6	22,68%						▲		▲	▲	▲		▲		▲		▲		▲	▲	
R 3,5	T 5	44,44%						▲		▲	▲	▲										
R 4	T 5	58,05%						●		▲												
R 4	T 6	40,31%				▲		●		●	●	▲					▲		▲	▲		
R 4	T 6,5	34,35%						▲		▲	▲											
R 4	T 7	29,62%						▲		▲	▲	●		▲		▲		▲		▲		
R 5	T 7	46,28%		▲				●		●	▲	▲					▲		▲	▲	▲	
R 5	T 7,5	40,31%						▲		▲	▲				▲		▲		▲			
R 5	T 8	35,43%					▲	●		●	●	●			▲		●		●		▲	
R 6	T 8	51,02%						▲		▲	▲	▲					▲		▲			
R 6	T 9	40,31%					▲	●		●	●	●					▲		▲	▲	▲	
R 7	T 10	44,44%						▲		▲	▲	▲					▲		▲	▲		
R 8	T 10	58,05%						▲		▲	▲											
R 8	T 11	47,97%						▲		▲	▲	▲					▲		▲	▲	▲	
R 8	T 12	40,31%					▲	●		●	●	●				▲		▲	▲	▲		
R 10	T 12,7	56,23%							▲		▲	▲										
R 10	T 14	46,28%						●		●	●	●				●		●		▲		
R 10	T 15	40,31%						▲		▲	▲	▲				▲		▲	▲	▲		
R 12	T 16	51,02%						▲		●	●	●										
R 12	T 18	40,31%						▲		▲	▲	▲										
R 15	T 19	56,53%						▲		▲	▲	▲										
R 15	T 21	46,30%						●			●											
R 15	T 22	42,16%								▲	▲	▲							▲	▲		
R 20	T 27	49,77%						▲		▲	▲	▲							▲	▲	▲	
R 20	T 28	46,28%									●	●										
R 20	T 30	40,31%								▲		▲										
R 30	T 40	51,02%									●											

- = Livraison du stock
- ▲ = Livrable environ en 2 semaines

Dimensions: 1000x2000 mm

Trou rond en rangées décalées

Image de trou & Dimension (mm)	Rangées des trous (mm)	Passage (%)	Tôles perforées en acier inoxydable										Tôles perforées en aluminium									
			Epaisseur mm										Epaisseur mm									
			0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0
R 0,5	T 1,09	19,1%	▲																			
R 0,75	T 1,5	22,7%			▲																	
R 1	T 2	22,7%	▲			●			▲								●					
R 1,5	T 2,5	32,65%							●													
R 1,5	T 2,6	30,2%	▲						▲													
R 2	T 3	40,31%							▲		▲											
R 2	T 3,5	29,62%		▲					●		●						●		●			
R 3	T 5	32,65%		▲		▲			●		●	●	▲				●		●	▲		
R 3	T 6	22,68%							▲		▲	▲										
R 4	T 5	58,05%															●		▲			
R 4	T 6	40,31%							●		●	▲				▲		▲	●			
R 4	T 7	29,62%							▲		▲	▲										
R 5	T 7	46,28%							▲		▲						▲		▲			
R 5	T 7,5	40,31%							▲		▲						▲		▲			
R 5	T 8	35,43%							●		●	●	▲				●		●	●	▲	
R 6	T 8	51,02%							▲		▲	▲										
R 6	T 9	40,31%							●		●	▲				▲		●	▲	▲		
R 8	T 10	58,05%							▲		▲	▲										
R 8	T 11	47,97%							▲		▲	▲	▲									
R 8	T 12	40,31%							●		●	●	▲			▲		●	●	▲		
R 10	T 12,7	56,23%							▲		▲	▲										
R 10	T 14	46,28%							●		●	●				▲		▲	●	▲		
R 10	T 15	40,31%							▲		▲	▲	▲			▲		▲	▲	▲		
R 20	T 27	49,77%							▲		▲	▲										

Dimensions: 1000x2000 mm

Trou carré en rangées droites

Image de trou & Dimension (mm)	Rangées des trous (mm)	Passage (%)	Tôles perforées en acier doux										Tôles perforées en zingué sendzimir									
			Epaisseur mm										Epaisseur mm									
			0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0
C 4	U 7	32,65%							●		●											
C 5	U 7	51,02%							▲		▲	▲										
C 5	U 7,5	44,44%							●		▲	▲					●					
C 5	U 8	39,06%							▲		●	▲				▲		▲	▲			
C 6	U 9	44,44%							●		●	●										
C 7	U 10	49,00%							▲		▲	▲										
C 8	U 10	64,00%							●		●	▲				▲		▲	▲			
C 8	U 12	44,44%							●		●	●			▲		▲	▲	▲			
C 9	U 34	7,01%									▲											
C 9,5	U 13,33	50,79%							▲		▲	▲	▲			▲		▲	▲			
C 10	U 12	69,44%							●		●	▲			▲		▲	▲	▲			
C 10	U 14	51,02%							●		●	●	●		▲		▲	▲	▲			
C 10	U 15	44,44%							▲		▲	▲	▲		▲		▲	▲	▲			
C 15	U 20	56,25%									▲	●	●									
C 20	U 25	64,00%										●										
C 20	U 40	25,00%									▲	▲										
C 25	U 30	69,44%										●										
C 30	U 60	25,00%									▲	▲										
C 40	U 80	25,00%									▲	▲										

Dimensions: 1250x2500 mm

Trou carré en rangées droites

Image de trou & Dimension (mm)	Rangées des trous (mm)	Passage (%)	Tôles perforées en acier doux										Tôles perforées en zinguée sendzimir										
			Epaisseur mm										Epaisseur mm										
			0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0
C 5	U 8	39,06%							▲				●						▲		▲		
C 8	U 10	64,00%											●										
C 8	U 12	44,44%							▲				●	●									
C 9,5	U 13,33	50,79%							▲				▲	▲					▲		▲	▲	
C 10	U 12	69,44%											●										
C 10	U 14	51,02%							▲				●	●					▲		▲		
C 10	U 15	44,44%							▲				▲	▲					▲		▲		
C 15	U 20	56,25%																					●

Dimensions: 1500x3000 mm

Trou rond en rangées décalées

Image de trou & Dimension (mm)	Rangées des trous (mm)	Passage (%)	Tôles perforées en acier doux										Tôles perforées en zinguée sendzimir										
			Epaisseur mm										Epaisseur mm										
			0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0
R 3	T 5	32,65%								●			●	▲						●		▲	
R 4	T 6	40,31%																	▲		▲	▲	
R 5	T 8	35,43%								●			●	●	●				●		●		
R 8	T 12	40,31%							▲				●	▲									
R 10	T 14	46,28%							▲				▲	▲									
R 10	T 15	40,31%																			▲	▲	
R 15	T 21	46,30%																					
R 20	T 27	49,77%											▲	▲									

Dimensions: 1500x3000 mm

Trou rond en rangées décalées

Image de trou & Dimension (mm)	Rangées des trous (mm)	Passage (%)	Tôles perforées en aluminium																			
			Epaisseur mm																			
			0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0										
R 5	T 8	35,40%							●			●	●									

Dimensions: 1500x3000 mm

Trou carré en rangées droites

Image de trou & Dimension (mm)	Rangées des trous (mm)	Passage (%)	Tôles perforées en acier doux																			
			Epaisseur mm																			
			0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0										
C 5	U 8	39,06%											●									
C 8	U 12	44,44%											●	●								
C 9,5	U 13,33	50,79%											▲	▲	▲							
C 10	U 15	44,44%											▲	▲	▲							
C 15	U 20	56,25%																				●

Information technique

Image de trou et rangées des trous

